



Atomizador Arrastrado Veleta



Calidad rentable



Desde 1954

GRUPO DE AIRE



Hélice Helicoidal



Hélice VPL

Equipamiento turbinas:

- Palas de NYLON regulables
- Turbinas de 820 y 920 mm
- Boquillas cerámicas
- Multiplicador 2 velocidades + N
- Portaboquillas dobles (una regulable)
- Tobera INOX + Chapa trasera GALV.



Grupo de aire Ø920



Torreta Olivar Ø920



MODELO VELETA STANDAR



INCORPORADOR DE PRODUCTO



RUEDA 400/80-15.5

Atomizador Arrastrado Veleta



SUSPENSIÓN POR BALLESTA
(OPCIONAL MODELO VELETA OLIVO)



MODELO VELETA OLIVO



LANZA GIRATORIA
(OPCIONAL)

MANDO ELÉCTRICO



KIT SONAR



BOMBAS



Membrana

Pistones



MODELO VELETA STÁNDAR**EQUIPAMIENTO DE SERIE:**

- Depósito polietileno alta densidad 2.000 y 3.000 L
- Depósito lavacircuitos y lavamanos
- Chásis en acero de alto límite elástico, tratamiento de granalla y pintura de poliuretano
- Mando eléctrico 2 vías
- Ancho de vía variable
- Mezclador de polvo
- Arcos de conducción y tornillería en acero INOX.
- Portaboquillas dobles con sistema antigoteo
- Freno de servicio hidráulico y estacionamiento por calzos
- Rueda 10/75-15.3 (2.000 L), Rueda 11.5/80-15.3 (3.000L)
- Lanza telescópica con enganche de anilla
- Filtro de llenado, aspiración y presión
- Rueda de apoyo regulable
- Manguera de carga 5 m
- Transmisión homocinética
- HOMOLOGADO para la circulación por vía pública

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

- Mando 2 vías + Reg. De presión y corte general
- Kit Sonar
- Juego Alerones VIÑA o Tipo "V"
- Rueda 400/60-15.5
- Incorporador de producto
- Lanza giratoria

MODELO VELETA OLIVO**EQUIPAMIENTO DE SERIE:**

- Depósito polietileno alta densidad 2.000 y 3.000 L.
- Depósito lavacircuitos y lavamanos
- Chásis en acero de alto límite elástico, tratamiento de granalla y pintura de poliuretano
- Kit sonar
- Ancho de vía fijo
- Mezclador de polvo
- Arcos de conducción y tornillería en acero INOX.
- Portaboquillas dobles con sistema antigoteo
- Freno de servicio hidráulico y estacionamiento por calzos
- Rueda 10/75-15.3 (2.000 L), Rueda 11.5/80-15.3 (3.000L)
- Lanza telescópica con enganche de anilla
- Filtro de llenado, aspiración y presión
- Rueda de apoyo regulable
- Manguera de carga 5 m
- Guardabarros + cajón de herramientas
- Transmisión homocinética
- HOMOLOGADO para la circulación por vía pública

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

- Mando 2 vías + Reg. De presión y corte general
- Juego Alerones VIÑA o Tipo "V"
- Rueda 400/60-15.5
- Incorporador de producto
- Lanza giratoria
- Suspensión por Ballestas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CAPACIDAD (L)	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTURA (m)	PESO (Kg)
VELETA-2000	2.000	2,3	4,9	1,91	735
VELETA-3000	3.000	2,5	5,1	2,20	1.075

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BOMBAS

MODELO	Nº MEMBRANAS	Nº PISTONES	CAUDAL (L/min)	P (bar)	R.P.M (rpm)
AR-1053	3	-	105	50	540
AR-1203	3	-	120	50	540
AR BHA-150	3	-	143	50	540
A-120	-	3	120	80	540
A-160	-	3	160	40	540

El fabricante se reserva el derecho de introducir variantes sin previo aviso.
 The producer reserve the right to introduce modifications without previous warning.
 Le fabricant se réserve le droit d'introduire des modifications sans avis préalable.

DISTRIBUIDOR OFICIAL:



Desde 1954

Julio Gil Águeda e Hijos, S.A.
 Ctra. M-118, km 4,100
 28814 Daganzo de Arriba (MADRID)
 Tel.: (+34) 91 884 54 29/ 91 884 54 49
 Fax: (+34) 91 884 14 87
 e-mail: ventas@sembradorasgil.com

www.sembradorasgil.com