



Pulverizador Suspendido ANETO ST



Calidad rentable



Desde 1954


Mando eléctrico de 3 y 5 vías.

Mando manual volumétrico de 3 y 5 vías.

Depósito lavamanos y lavacircuitos independientes.

Barras manuales plegado libro de 10 y 12 m (portaboquillas simples o trijet).

Cierre seguridad.
EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Depósito polietileno de alta densidad de 600 a 1.500 L
- Chasis en acero de alto límite elástico
- Enganche mediante bulón cat II
- Depósito auxiliar de agua limpia y lavamanos
- Agitación hidráulica
- Filtro de llenado, aspiración y presión
- Barras manuales de alta resistencia
- Portaboquillas simples con antigoteo
- Escalón acceso abatible
- Toma de fuerza

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

- Incorporador de producto sencillo o completo
- Limpieza interior
- Kit Luces
- Manguera de carga 5 m
- Conjunto boquillas extremo Latón
- Portaboquillas trijet
- Marcador de espuma
- Elevador manual


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| CAPACIDAD (L) | CAPACIDAD REAL (L) | LARGO (mm) | ANCHO (mm) | ALTO (mm) | PESO (Kg) |
|---------------|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 600 | 665 | 1.600 | 1.700 | 1.430 | 290 |
| 800 | 895 | 1.600 | 1.700 | 1.650 | 310 |
| 1.100 | 1.175 | 1.600 | 1.700 | 1.850 | 325 |
| 1.200 | 1.280 | 1.600 | 1.700 | 2.030 | 340 |
| 1.500 | 1.620 | 1.600 | 1.700 | 2.450 | 360 |

CARACTERÍSTICAS BOMBAS

|  | MODELO | Nº MEMBRANAS | CAUDAL (L/min) | P MAX. (bar) |
|---|----------|--------------|----------------|--------------|
| | ZETA 70 | 3 | 71 | 20 |
| | ZETA 100 | 3 | 98 | 20 |
| | ZETA 120 | 3 | 116 | 20 |

El fabricante se reserva el derecho de introducir variantes sin previo aviso.

DISTRIBUIDOR OFICIAL:



Desde 1954

Julio Gil Águeda e Hijos, S.A.
 Ctra. M-118, km 4,1
 28814 Daganzo de Arriba (MADRID)
 Tel: (+34) 91 884 54 29/ 91 884 54 49
 Fax: (+34) 91 884 14 87
 e-mail: ventas@sembradorasgil.com