



SEMBRADORA AIRSEM-DM

para todo tipo de técnicas de cultivo



Calidad rentable



Desde 1954



Opcionalmente ventilador hidráulico.



Rastra en 3 filas.



Brazo con doble muelle, para trabajo en condiciones más exigentes.



Sembradora AIRSEM-DM para todo tipo de técnicas de cultivo, mínimo laboreo, siembra directa y siembra convencional, el nuevo sistema de DOBLE MUELLE que aumenta de manera importante la presión del brazo permite EL TRABAJO EN TERRENOS SIN LABRAR O CON LABOREO MÍNIMO, la separación de los brazos y su distribución permite un gran desahogo en grandes acumulaciones de residuos, todo ello, hace de este nuevo modelo la sembradora ideal para aquellos profesionales que con una máquina puedan trabajar distintas técnicas de siembra.



El sistema de control a la rueda de la sembradora detrás del tractor permite un perfecto control de profundidad independientemente del estado del terreno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	ANCHO TRABAJO	ANCHO TRANSPORTE	DISTANCIA ENTRE LÍNEAS	CAPACIDAD TOLVA	PESO
AIRSEM-DM-400	4,00 m.	2,5 m.	12,5 - 16,0 cm.	2.000 l.	1.180-1.300 Kg.
AIRSEM-DM-500	4,00 m.	2,5 m.	12,5 - 16,0 cm.	2.000 l.	1.400-1.550 Kg.
AIRSEM-DM-600	6,00 m.	2,5 m.	12,5 - 16,0 cm.	2.000 l.	1.600-1.800 Kg.
AIRSEM-DM-700	7,00 m.	3,0 m.	15,0 - 17,5 cm.	2.000 l.	1.850-2.000 Kg.
AIRSEM-DM-800	8,00 m.	3,0 m.	12,5 cm.	2.000 l.	2.200 Kg.

OPCIONES:

Anuladores parciales de siembra / Ventilador hidráulico / Anulador total eléctrico / Rastra en 3 filas / Borrahuellas especiales / Talonaje.

El fabricante se reserva el derecho de introducir variantes sin previo aviso.

Distribuidor oficial:



Julio Gil Águeda e Hijos, S.A.

Ctra. M-118, km 4,100
28814 Daganzo de Arriba (MADRID)
Tel.: (+34) 91 884 54 29/ 91 884 54 49
Fax: (+34) 91 884 14 87
e-mail: ventas@sembradorasgil.com