



# AIRSEM / AIRSEM-C

Siembra Convencional



[www.sembradorasgil.com](http://www.sembradorasgil.com)




Sembradora convencional neumática a chorrillo suspendida para todo tipo de semillas con distribuidor volumétrico de gran precisión. Tren de siembra con ruedas en las alas para adaptarse a las irregularidades del terreno. Ruedas de tracción situadas detrás de las ruedas del tractor lo que permite un movimiento suave y continuo al rodar sobre una superficie compactada, así como un perfecto control de la profundidad. Gran capacidad de tolva de hasta 2.000l que no implica un gran esfuerzo para el tractor debido a la situación de la misma sobre el enganche, lo que permite más autonomía con menos esfuerzo. El modelo de 4 filas permite el trabajo en terrenos con una alta acumulación de residuos. Se puede montar hasta con 4 tipos diferentes de abresurcos. El modelo AIRSEM-C, con tolva combinada tiene una capacidad de 1.350l para semilla y 900l para abono. La AIRSEM-C solo está disponible en 3 filas y va equipada con transmisión eléctrica y ventilador hidráulico de serie.

Semoir pneumatique conventionnel suspendu pour tous types de semences avec distributeur volumétrique de haute précision. Train de semences avec des roues sur les ailes pour s'adapter aux terrains irréguliers. Roues motrices situées derrière les roues du tracteur pour un mouvement fluide et continu lors du passage sur une surface compactée et un contrôle parfait de la profondeur. Grande capacité de la trémie, jusqu'à 2 000 l, qui n'implique pas un grand effort pour le tracteur grâce à son emplacement sur l'attelage, ce qui permet une plus grande autonomie avec moins d'effort. Le modèle à 4 rangs permet de travailler sur des terres avec une forte accumulation de résidus. Peut être monté avec jusqu'à 4 types différents de socs (courbé, sabot, droite, double-disque). The AIRSEM-C model with combined hopper has a capacity of 1350l for seed and 900l for fertiliser. The AIRSEM-C is only available in 3 rows and is equipped with electric transmission and hydraulic fan as standard.

*Conventional pneumatic mounted seed drill for all types of seeds with high precision volumetric distributor. Seed train with wheels on the wings to adapt to uneven ground. Drive wheels positioned behind the tractor wheels for smooth, continuous movement when rolling over a compacted surface, as well as perfect depth control. Large hopper capacity of up to 2,000l, which does not involve a great effort for the tractor due to its location on the hitch, allowing more autonomy with less effort. The 4-row model allows work on land with a high accumulation of residues. It can be fitted with up to 4 different types of furrow opener. Le modèle AIRSEM-C avec trémie combinée a une capacité de 1350l pour les semences et 900l pour l'engrais. L'AIRSEM-C est uniquement disponible en 3 rangs et est équipé d'une transmission électrique et d'un ventilateur hydraulique en standard.*

## DETALLES / DÉTAILS / DETAILS



**Tipos de abresurco:**  
curva, bota, recta o disco.

Types de soc: courbé, sabot, droite ou double-disque.

*Types of coulter: curved, boot, straight or double disc.*



**Luces de señalización y focos de trabajo LED.**

Kit de feux de signalisation et lampes de travail à LED.

*LED Signalling lights and work lights.*



**Ruedas laterales de control.**

Roues laterales de contrôle.

*Side control wheels.*



**Rastra en 2 y 3 filas con distintos tipos de púas (recta y doble).**

Herse sur 2 ou 3 rangs avec différents types de pointes (pointe droite et point double).

*2-row and 3-row harrow with different types of tines (straight and double).*



**Presiembrador (no para AIRSEM-4F ni AIRSEM-C)**

Precultivador (no pour AIRSEM-4F et AIRSEM-C)

*Preseeder (not for AIRSEM-4F and AIRSEM-C).*



### OPCIONES

- Marcafilas hidráulico horizontal o vertical.
- Borrahuellas en muelle y elastómero con distintos tipos de reja.
- Presiembra en elastómeros en paralelogramo con distintos tipos de reja (solo en 3 filas y no apto para AIRSEM-C)
- Tabla niveladora.
- Tabla niveladora para borrahuellas.
- Anulador total eléctrico.
- Anulador parcial.
- Talonaje.
- Freno de rueda.
- Tapas para cargar con pala.
- Sinfín.
- Sensor de tolva extra.
- Tapón individual.
- Controlador de semillas.
- Corte por secciones

### OPTIONS

- Traceur hydraulique horizontal ou vertical.
- Effaceur de traces à ressort ou élastomère et avec différents types de socs.
- Precultivateur en parallélogramme élastomère avec différents types de socs (uniquement en 3 rangs et ne convient pas à AIRSEM-C)
- Lame de nivellement.
- Lame de nivellement pour effaceur de traces.
- Coupure totale électrique.
- Coupure partielle.
- Talonnage.
- Frein de roue.
- Couverts pour chargement avec chargeur frontal.
- Vis sans fin hydraulique.
- 2ème capteur fond de trémie.
- Bouchon fermeture.
- Controleur de semis.
- Découpage par sections

### OPTIONS

- Horizontal or vertical rowmarker.
- Track eliminator.
- Parallelogram elastomer preseeders with different coulter types (only in 3 rows and not suitable for AIRSEM-C)
- Levelling board.
- Levelling board for track eliminator.
- Total electric override
- Partial override.
- Tramlines.
- Wheel brake.
- Covers for loading with shovel.
- Loading system.
- Extra hopper sensor.
- Individual stopper.
- Seed controller.
- Cutting by sections



Tolva en chapa o en polietileno con la opción de tapas para cargar con pala.

Trémi en tôle ou en polyéthylène avec possibilité de couvercles pour le chargement à la pelle.

*Hopper in sheet metal or polyethylene with the option of lids for shovel loading.*

Marcafilas hidráulico horizontal como opción.

Traceur hydraulique horizontal en option.

*Horizontal hydraulic rowmarker as an option.*

Borrahuellas con distinto tipo de reja.

Effaceur de traces avec tous types de socs.

*Track eliminators with different types of coulters.*

Distribuidor eléctrico/ ISOBUS (opcional).

Distributeur électrique/ ISOBUS (en option)

*Electrical distributor/ ISOBUS (optional).*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS CHARACTERISTICS

MODELO MODÈLE MODEL	ANCHO TRABAJO LARGEUR TRAVAIL WORKING WIDTH	ANCHO TRANSPORTE LARGEUR TOTALE TOTAL WIDTH	DIST. ENTRE LÍNEAS ÉCARTEMENT DES BRAS LINE SPACING	CAPAC. DE TOLVA CAPACITÉ TRÉMIE HOPPER CAPACITY		PESO POID WEIGHT
<b>AIRSEM</b>						
AIRSEM-4032-E	4,00 m.	2,50 m.	12,50 cm.	2.000 l.		1.180 Kg.
AIRSEM-4032	4,00 m.	2,50 m.	12,50 cm.	2.000 l.		1.232 Kg.
AIRSEM-5032	5,00 m.	2,50 m.	16,00 cm.	2.000 l.		1.420 Kg.
AIRSEM-5040	5,00 m.	2,50 m.	12,50 cm.	2.000 l.		1.450 Kg.
AIRSEM-6040	6,00 m.	2,50 m.	15,00 cm.	2.000 l.		1.600 Kg.
AIRSEM-6048	6,00 m.	2,50 m.	12,50 cm.	2.000 l.		1.680 Kg.
AIRSEM-7046	7,00 m.	3,00 m.	15,20 cm.	2.000 l.		2.000 Kg.
<b>AIRSEM-4F</b>						
AIRSEM-4F-4032	4,00 m.	2,50 m.	12,50 cm.	2.000 l.		1.300 Kg.
AIRSEM-4F-5032	5,00 m.	2,50 m.	16,00 cm.	2.000 l.		1.520 Kg.
AIRSEM-4F-5040	5,00 m.	2,50 m.	12,50 cm.	2.000 l.		1.550 Kg.
AIRSEM-4F-6040	6,00 m.	2,50 m.	15,00 cm.	2.000 l.		1.700 Kg.
AIRSEM-4F-6048	6,00 m.	2,50 m.	12,50 cm.	2.000 l.		1.800 Kg.
AIRSEM-4F-7048	7,00 m.	2,50 m.	14,60 cm.	2.000 l.		1.950 Kg.
AIRSEM-4F-8064	8,00 m.	3,00 m.	12,50 cm.	2.700 l.		2.200 Kg.
<b>AIRSEM-C</b>						
				SEMILLA   ABONO		
AIRSEM-C-5032	5,00 m.	3,00 m.	15,60 cm.	1.350 l.	900 l.	1.500 Kg.
AIRSEM-C-6038	6,00 m.	3,00 m.	15,80 cm.	1.350 l.	900 l.	1.650 Kg.

DISTRIBUIDOR OFICIAL / VENDEUR / DEALER



[www.sembradorasgil.com](http://www.sembradorasgil.com)

JULIO GIL ÁGUEDA E HIJOS, S.L.

Camino del Olivar, 21  
28806 Alcalá de Henares  
Madrid (Spain)

Tel.: (+34) 91 884 54 29  
91 884 54 49

e-mail: [ventas@sembradorasgil.com](mailto:ventas@sembradorasgil.com)