



GT/GTA/SD-MULTISEM

Siembra Convencional



www.sembradorasgil.com




La GT-MULTISEM o GTE-MULTISEM se trata de una sembradora mecánica para siembra convencional. Una máquina muy precisa en la dosificación, gran capacidad de tolva, gran precisión de enterrado, con sistema de control de profundidad a las ruedas y una gran robustez gracias al diseño del chasis monobloc sin articulaciones. Se puede montar con 3 tipos de rejas diferentes. Está el modelo combinado para siembra con abono, GTA-MULTISEM, montado con distribuidor doble, variador de velocidad y tubo de caída telescópico todo en acero inoxidable. Existe el modelo SD-MULTISEM, en el que el abresurco en vez de reja es de doble disco.

Le GT-MULTISEM ou GTE-MULTISEM est un semoir mécanique pour le semis conventionnel. C'est une machine très précise dans le dosage, avec un système de contrôle de profondeur au niveau des roues et une grande robustesse grâce à la conception du châssis monobloc sans articulations. Elle peut être équipée de 3 types de socs différents. Il y a le modèle combiné pour le semis avec engrais, GTA-MULTISEM, monté avec double distributeur, variateur de vitesse et tube de descente télescopique, en acier inoxydable. Il y a le modèle SD-MULTISEM, dans lequel le soc est un double disque à la place du soc.

The GT-MULTISEM or GTE-MULTISEM is a mechanical seed drill for conventional seeding. A very precise metering machine with a large hopper capacity, high burying precision, with a depth control system at the wheels and great robustness thanks to the design of the monobloc chassis without joints. It can be fitted with 3 different types of coulters. There is the combined model for sowing with fertiliser, GTA-MULTISEM, mounted with double distributor, speed variator and telescopic drop tube, all in stainless steel. There is the SD-MULTISEM model, in which the coulter instead of the coulter is a double disc coulter.

DETALLES / DÉTAILS / DETAILS



Tipos de abresurco:
curva, bota, recta o disco.

Types of coulter: curved, boot, straight or double disc.

Types of coulter: curved, boot, straight or double disc.



Luces de transporte LED
(opción).

Feux de transport LED
(option).

LED transport lights
(option).



Borrahuellas de serie.

Effaceur de traces.

Track eliminator.



Rastra en 2 y 3 filas con distintos tipos de púas
(recta y doble).

Herse sur 2 ou 3 rangs avec différents types de pointe (pointe droite et double).

2-row and 3-row harrow with different types of tines (straight and double).



Presiembrador en muelle y elastómero con distintos tipos de reja
(opción).

Precultivateur à ressort ou élastomère avec différents types de socs (option).

Preseeder
(option).



OPCIONES

- Marcafilas hidráulico vertical
- Presiembra en muelle y elastómero con distintos tipos de reja.
- Peldaño.
- Tabla niveladora.
- Anulador total.
- Cuenta hectáreas.
- Distribuidor para semillas muy grandes (no para GTA).
- Luces de transporte LED.

OPTIONS

- Traceur hydraulique vertical.
- Precultivateur à ressort ou élastomère avec différents types de socs.
- Marche-pieds.
- Lame de nivellement.
- Coupure totale.
- Compte hectares.
- Distributeur de très grandes graines (pas pour GTA).
- Feux de transport LED.

OPTIONS

- Vertical rowmarker.
- Preseeder.
- Step.
- Levelling board.
- Total electric override.
- Hectare count.
- Distributor for very large seeds (not for GTA).
- LED transport lights.



Anulador total
(opción).



Cuenta hectáreas
(opción).



Distribuidor para semillas
muy grandes
(opción).



Tabla niveladora
(opción).



Peldaño
(opción).

Coupure totale
(option).

Compte hectares
(option).

Distributeur de très
grandes graines
(option).

Lame de nivellement
(option).

Marche-pieds.
(option).

Total electric override
(option).

Hectare count
(option).

Distributor for very
large seeds
(option)

Levelling board
(option).

Step
(option).

El fabricante se reserva el derecho de introducir variantes sin previo aviso.
Le fabricant se réserve le droit d'introduire des modifications sans avis préalable.
The producer reserve the right to introduce modifications without previous warning.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS CHARACTERISTICS

GT	MODELO MODÈLE MODEL	ANCHO TRABAJO LARGEUR TRAVAIL WORKING WIDTH	ANCHO TOTAL LARGEUR TOTALE TOTAL WIDTH	DIST. ENTRE LÍNEAS ÉCARTEMENT DES BRAS LINE SPACING	CAPAC. DE TOLVA CAPACITÉ TRÉMIE HOPPER CAPACITY	RUEDAS ROUES WHEELS	PESO POIDS WEIGHT
	GTE-19-M	2,50 m.	2,60 m.	13,0 cm.	700 l.	600X16	535 Kg.
	GT-22-M	3,00 m.	3,00 m.	13,5 cm.	880 l.	650X16	630 Kg.
	GTE-25-M	3,00 m.	3,00 m.	12,0 cm.	880 l.	650X16	650 Kg.
	GT-25-M	3,50 m.	3,80 m.	14,0 cm.	1.110 l.	10.0/80-12	745 Kg.
	GTE-28-M	3,50 m.	3,80 m.	12,5 cm.	1.110 l.	10.0/80-12	765 Kg.
	GT-28-M	4,00 m.	4,30 m.	14,0 cm.	1.300 l.	10.0/80-12	865 Kg.
	GTE-31-M	4,00 m.	4,30 m.	13,0 cm.	1.300 l.	10.0/80-12	885 Kg.

GT	MODELO MODÈLE MODEL	ANCHO TRABAJO LARGEUR TRAVAIL WORKING WIDTH	ANCHO TRANSPORTE LARGEUR TOTALE TOTAL WIDTH	DIST. ENTRE LÍNEAS ÉCARTEMENT DES BRAS LINE SPACING	CAPAC. DE TOLVA CAPACITÉ TRÉMIE HOPPER CAPACITY	RUEDAS ROUES WHEELS	PESO POIDS WEIGHT
	GTA-19-M	2,50 m.	2,60 m.	13,10 cm.	440 l. 325 l.	600X16	640 Kg.
	GTA-22-M	3,00 m.	3,00 m.	14,60 cm.	557 l. 427 l.	650X16	760 Kg.
	GTA-25-M	3,50 m.	3,80 m.	14,00 cm.	687 l. 509 l.	10.0/80-12	865 Kg.
	GTA-28-M	4,00 m.	4,30 m.	14,30 cm.	793 l. 587 l.	10.0/80-12	1.040 Kg.

SD	MODELO MODÈLE MODEL	ANCHO TRABAJO LARGEUR TRAVAIL WORKING WIDTH	ANCHO TOTAL LARGEUR TOTALE TOTAL WIDTH	DIST. ENTRE LÍNEAS ÉCARTEMENT DES BRAS LINE SPACING	CAPAC. DE TOLVA CAPACITÉ TRÉMIE HOPPER CAPACITY	RUEDAS ROUES WHEELS	PESO POIDS WEIGHT
	SD-23-M	3,00 m.	3,18 m.	13,0 cm.	880 l.	650x16	630 Kg.
	SD-27-M	3,50 m.	3,80 m.	13,0 cm.	1.045 l.	10.0/80-12	765 Kg.
	SD-31-M	4,00 m.	4,30 m.	13,0 cm.	1.210 l.	10.0/80-12	885 Kg.

DISTRIBUIDOR OFICIAL / VENDEUR / DEALER



www.sembradorasgil.com

JULIO GIL ÁGUEDA E HIJOS, S.L.

Ctra. M-118, km 4,100
28814 Daganzo de Arriba
Madrid (Spain)

Tel.: (+34) 91 884 54 29 / 91 884 54 49
Fax: (+34) 91 884 14 87
e-mail: ventas@sembradorasgil.com